



Tankube

Metalltanks mit vollständiger Sicherheitshülle, bei kompletter Befüllung überlagerbar und zugelassen



Beschreibung

Metalltanks mit vollständiger Sicherheitshülle, stapelbar bei Volllast, zugelassen vom Verkehrsministerium für den Transport von Flüssigbrennstoffen der Klasse 3 UN 1202 und konform mit den ADR- (Straßentransport), ADN- (Binnenschifffahrt), IMDG- (Seetransport) und RID-Vorschriften (Schienentransport). Zylindrischer horizontaler 960 l-Tank (Tankube 960) oder vertikaler 440 l-Tank (Tankube 440) aus Kohlenstoffstahl, dichtgeschweißt, pulverbeschichtet nach vorheriger Sandstrahlbehandlung, mit internem Wellenbrecher; installiert in einem Metallbehälter mit der Funktion eines Auffangbeckens mit 110 % Fassungsvermögen des Tankvolumens und mit abschließbarem Doppeldeckel.

Haupteigenschaften

- Abschließbarer Schließdeckel.
- In jeder Ecke vorhandene Ringschrauben zum Anheben des vollen Tanks von oben.
- Greifaschen für das Anheben mit Gabelstaplern.
- Möglichkeit des Anschlusses von Ersatzstromversorgungen mit geschlossenem Deckel.
- Muffe für den vollständigen Abfluss der Leckflüssigkeit mit eigenem Deckel.
- Inspektionsöffnung, Durchm. 200 mm einschließlich Dichtung und verschraubtem Deckel.
- Einfüllöffnung aus Messing oder Aluminium mit 3"-Schnellanschluss.
- Sicherheitsventil mit 3 Funktionen - zugelassen.
- Mechanische Füllstandsanzeige.
- Beim Modell Tankube 960 kann eine Schlauchtrommel für einen Tankschlauch mit einer Länge von 5 m mit einer Größe von 1" oder für einen Tankschlauch mit einer Länge von 6 m mit einer Größe von 3/4" installiert werden (optional)

Ausstattungen

Konfiguration Modell GE:

Konfiguration Modell AC:

- Konfiguration Mod. DEVIL40 12 oder 24 Volt mit einer Leistung von 40 l/min
- 5 m-Schlauch für Diesel
- Automatisches Zapfventil
- 6 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.
- Zubehör: digitaler Literzähler für Diesel, Mod. M24
- Zubehör: Wasserabscheidefilter für Diesel
- Zubehör: optional bis zu 2 Sätze 1/2"-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell BC:

- Konfiguration Mod. DEVIL55 230 Volt mit einer Leistung von 55 l/min.
- 4 m-Schlauch für Diesel
- Automatisches Zapfventil
- 6 m-Stromkabel für den 230 V-Anschluss mit Schuko-Stecker.
- Zubehör: digitaler Literzähler für Diesel, Mod. M24
- Zubehör: Wasserabscheidefilter für Diesel
- Zubehör: optional bis zu 2 Sätze 1/2"-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell DF:

- Konfiguration Mod. DPUMP 12 oder 24 Volt mit einer Leistung von 60 l/min.
- 5 m-Schlauch für Diesel
- Automatisches Zapfventil
- 6 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.
- Zubehör: digitaler Literzähler für Diesel, Mod. M24
- Zubehör: Wasserabscheidefilter für Diesel
- Zubehör: optional bis zu 2 Sätze 1/2"-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.

Konfiguration Modell ZC:

- 12/24 V-Pumpe mit einer Leistung von 35/70 l/min.
- 5 m-Schlauch für Diesel
- 6 m-Stromkabel und zweipoliger Stecker für den Anschluss an die Versorgungsbatterie.
- Automatisches Zapfventil
- Zubehör: digitaler Literzähler M24.
- Zubehör: Wasserabscheidefilter für Diesel
- Zubehör: optional bis zu 2 Sätze 1/2"-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren.



Schlauchaufroller

Spezialausrüstungen Tanksysteme.



Digitale Literzähler Mod. M24, für Diesel



Strainer filter for Carburant

Für Diesel und Benzin geeignet.
Schmutzfiltration.
Filterkapazität 60µm.
Durchflussmenge 50 l/min



ES Filter

Für Diesel und Benzin geeignet.
Wasseraufnahme und Schmutzfiltration.
Filterkapazität 10µm.
Durchflussmenge 70 l/min



Filter Water captor 70

Für Diesel und Benzin geeignet.
Wasseraufnahme und Schmutzfiltration. Filterkapazität 30µm.
Durchflussmenge 70 l/min



Sätze Schnellanschlüsse

Sätze 1/2"-Schnellanschlüsse für die Zu- und Rücklaufanschlüsse von Generatoren

Technische daten

Modell	Kapazität (lt)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Hoheit (mm)	Leergewicht (kg)	Gewicht mit Pumpeneinheit (kg)
TKK440	434	980	980	1220	216	221
TKK910	956	1130	1530	1330	386	404

Ladeplan

Modell	Container 20'	Container 40'	Container 40' HC	Std truck 2700h mm
TKK440	10	24	48	52
TKK910	6	14	14	32

Produktcode

TK	X	X	X	X
Modell TK = Tankube	Kraftstoff (vuoto) = Diesel und Benzin K = Homologiert für Diesel und Benzin	Kapazität 440 = 440 l 960 = 960 l	Pumpe GE = Ohne Pumpe A = 40 l/min B = 55 l/min D = 60 l/min	Düse F = Automatisch 80 l/min C = Automatisch 60 l/min

Nicht alle Kombinationen sind verfügbar

Genehmigung



Transportable Materialien	Diesel / UNI1202 Benzin / UNI1203
ADR-Klassen	3
Verpackungsgruppe	II - III